

Code	Sorte	Status	Zielwert - Bindemittel					
			B 50/70	B 70/100	B 100/150	PmB (C/E) 45/80-65	PmB (C/E) 65/105-60	(*1) PmB (C/E) 90/150-60
Deckschichten nach SN- Norm 640'420 b / 640'431-1								
20	AC 4 L	2						
31	AC 8 N	1						
32	AC 11 N	1						
41	AC 8 S	1						
42	AC 11 S	1						
51	AC 8 H	1						
61	SMA 8	1						
71	SDA 8 - 12	1						
Binder- und Tragschichten nach SN- Norm 640'420 b / 640'431-1								
36	AC T 11 N	2						
37	AC T 16 N	1						
37.1	AC T 16 N (Brücken- Schutz TBA GR)	2						
38	AC T 22 N	1						
45	AC B 16 S	1						
46	AC B 22 S	1						
47	AC T 16 S	1						
48	AC T 22 S	1						
49	AC T 32 S	1						
55	AC B 16 H	1						
56	AC B 22 H	1						
57	AC T 16 H	1						
58	AC T 22 H	1						
59	AC T 32 H	1						
Offenporige Asphalte nach (alter) SN- Norm 640'431-7 NA								
81	PA 8 (Deckschicht)	2						
82	PA 11 (Deckschicht)	2						
87	PA S 16 (Sickerschicht)	2						
88	PA S 22 (Sickerschicht)	2						
Trag- Deckschichten nach Kundenwunsch TBA GR								
24	AC TD 16 L (TBA GR)	1						
Heissmisch- Foundationsschichten nach Kundenwunsch TBA GR								
97	AC F 16 Catram (B 20/50)	2						
98	AC F 22 Catram (B 20/50)	1						
Catram- Asphaltmischgut								
366.0	Catrag 11 N	2						
377.0	Catrag 16 N	2						
388.0	Catrag 22 N	2						
Weitere Produkte (Verfügbarkeit auf Anfrage)								
99.55	Asphaltgranulat 22 RA 0/16	1.6 to./m3						
Mischgut und Bindemittelsorten nach Belagskonzept TBA GR 213WE021-d (für Baustellen TBA GR zugelassen)								
<i>Mischgut und Bindemittelsorten nicht nach Belagskonzept TBA GR 213WE021-d (für Baustellen TBA GR <u>nicht</u> freigegeben)</i>								
Allgemeine Informationen (Status)								
Status		1	WPK überwacht					
Status		2	<u>nicht</u> WPK überwacht					

Bitumen / Polymerbitumen / Verfügbarkeit			
B	Bitumen	B 50/70	an Lager
		B 70/100	an Lager
		B 100/150	an Lager
PmB	Polymerbitumen	PmB 45/80-65 (CH-C/E)	an Lager
		PmB 65/105-60 (CH-C/E)	an Lager
		PmB 90/150-60 (CH-C/E)	(*1)
(*1)	nur auf Anfrage und bei Bestellungen von ≥ 500 to. Mischgut an Lager		
(*2)	Mindestbestellmenge 70 to. / kein Verlad in Thermosilo möglich		

Annahmegebühr für sauberen Ausbaupasphalt (ohne Fremdstoffe z.B. Vlies, Bitumenbahnen, Schottertränkung usw.)			
Aufbruch Kat. 1		CHF/to.	
Warmbelag Kat. 1		CHF/to.	
Fräsmaterial Kat. 1		CHF/to.	
Zuschlag zu Aufbruch + Fräsmaterial für PAK- Ausbaupasphalt gem. Kat. 2		CHF/to.	
Alle Ausbaupasphalt- Lieferungen sind vorgängig der Catram AG , mit dem ausgefüllten Begleitdokument " Materialdeklaration Ausbaupasphalt" anzumelden. Die Catram AG wird, nach Erhalt der notwendigen Unterlagen, Ihre Anfrage prüfen.			

Materialdeklaration Ausbaupasphalt (gemäss Abfallverordnung VVEA Art. 52)			
Kat. 1	PAK im Asphalt ≤ 250 mg/kg		notwendig
Kat. 2	PAK im Asphalt > 250 mg/kg und $\leq 1'000$ mg/kg		notwendig
Kat. 3	PAK im Asphalt $> 1'000$ mg/kg (Deponie E)		keine Annahme

Zuschläge für Nachtarbeit / Wochenende			
Nachtarbeit (20.00 – 05.00 Uhr)	Ladezeit + 1h	CHF/h	
Samstag <100 to	Ladezeit + 1h	CHF/h	
Samstag >100 to	Ladezeit + 1h	CHF/h	
Sonntag	pauschal	CHF/Tag	

Mischgutvorbestellungen / Mischgutbestellungen (Zusätze und Bindemittel sind nicht jederzeit vorrätig)	
Mischgutvorbestellungen	jeweils bis Donnerstag- Abend der folgenden Woche
Mischgutbestellungen	bis spätestens 15.00 Uhr am Vortag

Zahlungskonditionen / allgemeine Angaben	
30 Tage	
Beigabe von Asphaltgranulat gem. SN- Norm oder Kundenwunsch	
Alle weiteren Angaben unter "Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen Catram AG" vom 19.01.2009	